

受信機能付レンズモーター **ARRI cforce mini RF motor** 内容構成表

cforce mini RF (モーター本体)	1
(実装) シネレンズギア (m0,8/40t)	1
(実装) 2.4GHzアンテナ	1
φ19mm クランプコンソール	1
φ15mm インサート	1
LBUSケーブル (長・0.5m/短・0.3m各1本)	2
CAM(7P)-LBUSケーブル	1
CAM(7P)-Dtapケーブル	1
CAM(7P)-RSケーブル	1
RS延長ケーブル	1

ARRI cforce mini RF motor トルク・スピードスペック

トルク	0.25Nm (定格)/ 0.3Nm (瞬間最大値)
スピード	240t/秒 (6周/秒・m0,8/40t使用時)

- ※1 機材は万全な状態でお貸出ししておりますが、ご使用前に必ず動作チェックをお願い致します。
- ※2 内容に不足等ございましたら、お手数おかけしますが弊社までご連絡下さい。また、ご返却の際も再度ご確認の上、不足の無いようお願い致します。



株式会社アーク・ビデオ 〒151-0063 東京都渋谷区宮ヶ谷1-11-10 根岸ビル1階  
TEL: (03)-3481-6850(代表) /E-Mail: ark-v@arkvideo.co.jp /URL: http://www.arkvideo.co.jp