

モデル名		ILME-FX6V/FX6VK ※ILME-FX6VKにはSEL24105Gが付属します
主な仕様	質量	約 0.89kg(本体のみ) 約 2.59kg (レンズ [SEL24105G (※レンズ付属モデルのみ)]、レンズフード (※レンズ付属モデルのみ)、バッテリーパック BP-U35 (別売)、液晶パネル、ハンドル、グリップを含む)
	外形寸法(幅×高さ×奥行) (約)	114 x 116 x 153mm (周辺部除くボディのみ)
	電源電圧	DC19.5V
	消費電力	約18.0 W (XAVC-I QFHD 59.94p収録時、液晶パネルON、映像出力使用せず)
	動作温度	0°C ~ 40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	連続動作時間	約105分(BP-U35) (XAVC-I QFHD 59.94p記録、SEL24105Gレンズ装着、液晶パネルON時、外部機器使用せず) 約215分(BP-U70) (XAVC-I QFHD 59.94p記録、SEL24105Gレンズ装着、液晶パネルON時、外部機器使用せず)
レンズ	レンズマウント	Eマウント
カメラ本体部分	撮像素子	35 mm フルサイズ相当単板 CMOS イメージセンサー
	総画素数	約 1290万画素
	有効画素数	約1026万画素
	NDフィルター	電子式可変NDフィルター(1/4ND ~ 1/128ND)
	スロー&クイックモーション撮影 (S&Q)	XAVC-I 4096x2160 1~60fps(59.94/50/29.97/25/24/23.98) XAVC-I/L 3840 x 2160 1~60、100、120 fps (59.94/50/29.97/25/23.98)、 1920 x 1080 1~60、100、120、150、180、200、240 fps (59.94/50/29.97/25/23.98)
	ホワイトバランス	プリセット (3 2 0 0 K)、メモリ A、メモリ B (2000K-15000K)/ATW
入出力端子	ゲイン	-3 ~ 30dB (1dBごと)、AGC切り替え可能
	音声入力	XLRタイプ3ピン(4) x2、LINE/MIC/MIC +48 V切り替え式
	SDI出力	BNC端子 x 1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI
	USB端子	USBタイプCx1、マルチ/マイク0B x1
	ヘッドホン出力	ステレオミニジャック (Φ3.5mm) x1
	スピーカ出力	モノラル
	DC入力	DC ジャック x 1
	リモート	ステレオミニジャック (Φ2.5 mm) x 1
液晶パネル	HDMI出力	HDMI端子 (タイプ A) x1
	液晶パネル	形式 : 8.8 cm (3.5 型) ドット数 : 約 276万ドット
内蔵マイク	内蔵マイク	ボディ : 無指向性モノラルエレクトレットコンデンサーマイク ハンドル : 無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイク
	記録媒体	CFexpress Type A、SDメモリーカード x2
付属品	付属品	レンズ [SEL24105G (※レンズ付属モデルのみ)] x1 ACアダプター x 1 電源コード x 1 ハンドル x 1 液晶パネル x 1 液晶フード x 1 グリップ x 1 USB-Cケーブル x 1 コールドシューキット x 1 レンズマウントキャップ x 1 ハンドルコネクタキャップ x 1 保証書 x 1