



- | | |
|---|--|
| <p>① ANALOG AUDIO INPUT(アナログオーディオ信号入力)
1、2端子(XLRタイプ 3ピン、凹)</p> <p>② POWER(主電源)スイッチ</p> <p>③ ~ AC IN(AC電源入力)端子</p> <p>④ ANALOG AUDIO OUTPUT(アナログオーディオ信号出力)
1、2端子(XLRタイプ 3ピン、凸)</p> <p>⑤ AUDIO MONITOR(オーディオモニター出力)R、L端子
(XLRタイプ 3ピン、凸)</p> <p>⑥ DC IN 12V(DC電源入力)端子(XLRタイプ 4ピン、凸)</p> <p>⑦ REMOTE(リモート)端子(4ピン)</p> <p>⑧ HDSDI OUTPUT(HDSDI 信号出力)1、2 (SUPER)端子
(BNC)</p> <p>⑨ COMPOSITE OUTPUT(アナログコンポジットビデオ出力)
1、2 (SUPER)端子</p> <p>⑩ REF. VIDEO INPUT(基準ビデオ信号入力)端子(BNC)</p> <p>⑪ TIME CODE OUT(タイムコード出力)端子(BNC)</p> | <p>⑫ TIME CODE IN(タイムコード入力)端子(BNC)</p> <p>⑬ ネットワーク 端子(RJ-45)</p> <p>⑭ MAINTENANCE(メンテナンス)端子
(High Speed USB (USB 2.0) Type-A)</p> <p>⑮ SDDS I/O(SDDS I/O 信号出力)1、2 (SUPER)
端子(BNC)</p> <p>⑯ REMOTE(9P) リモートコントロール9ピン)端子
(D-sub 9ピン)</p> <p>⑰ VIDEO CONTROL(ビデオコントロール)端子
(D-sub 9ピン)</p> <p>⑱ HDSDI INPUT(HDSDI 信号入力)端子(BNC)</p> <p>⑲ DIGITAL AUDIO (AES/EBU)OUT(デジタル
オーディオ出力)1/2、3/4 端子(BNC)</p> <p>⑳ i.LINK S400端子(6ピン、IEEE1394準拠)</p> <p>㉑ DIGITAL AUDIO(AES/EBU)IN(デジタルオーディオ
入力)1/2、3/4 端子(BNC)</p> |
|---|--|